

mabo[®]



FLAMARK SUPER[®]

www.flamarksuper.de

info@flamarksuper.de



mabo ist ein hochwertiges Feuerbekämpfungsmittel auf Basis einer einzigartigen, ungefährlichen Flüssigkeit, dass bei 84° C selbstständig auslöst und innerhalb weniger Sekunden das Feuer löscht.

Durch die hohe Effektivität reicht die geringe Menge von 600 ml Flüssigkeit um den Brand in der Entstehungsphase zu löschen.

mabo wird in spezielle Glasbehälter abgefüllt, die im Brandfall, ohne manuellen Eingriff, durch die Wärmeausdehnung der Flüssigkeit zerbrechen. Durch die dabei entstehende Streuung des Löschmittels wird das Feuer in wenigen Sekunden gelöscht. Die Bildung einer glasähnlichen Beschichtung verhindert ein Nachbrennen.

Effektiv nur in geschlossenen und halboffenen Räumen.

Umweltfreundliches Produkt, harmlos für Menschen, Tiere und Umwelt.

mabo automatische Feuerlöscher hat außergewöhnliche Eigenschaften beim Löschen von Bränden in der Entstehungsphase (am wichtigsten bei der Brandbekämpfung):

- außergewöhnliche Effizienz beim Löschen des Feuers der Klassen **A**, **B** und **F** (bis 16m³), **E** bis 1000 V
- totale Brandunterdrückung, verhindert Wiederzündung des Feuers
- Betriebstemperaturbereich von -25 ° C bis + 70 ° C
- geringe Größe und Gewicht
- ohne Nebenwirkungen während und nach dem Auslösen
- hochwirtschaftliches Produkt
- Wartungsfrei mit 10 Jahren Herstellergarantie



mabo[®]

76

76

76

25

5

0



FLAMARK SUPER®

www.oekohandel-weiss.at

weisshandel1@gmail.com

Auswirkung auf elektrische Ausrüstung:

Die **mabo** Lösung wird wie Nebel verstreut, es gibt kein Risiko eines elektrischen Schlags oder Kurzschlusses. Entwickelt für die folgenden Brandklassen Klasse A (Feuer entzündbarer Festkörper wie Holz, Stoff, Gummi, Papier und einige Typen von Plastik). Klasse B (Feuer brennbarer Flüssigkeiten wie Benzin, Öl, usw.). Klasse F (K – USA) – (Feuer durch kochende/brennende Öle und Fette, wie Oliven-, Mais-, Sonnenblumen -Öl etc., sowie Schmalz und Butter), E (elektrische Anlagen) bis 1000 V
Einsatztemperatur: von – 25°C bis zu + 70°C

Einsatzbereiche:

mabo ist eine exzellente Option für alle Stellen wo es Menschenleben und Güter zu schützen gilt, wie z. B. im

Bereich Industrie:

E-Werke, Kontrollräume, Raffinerien, Laboratorien, Telefon- und Serverräume, Trafostationen, Fernmeldeanlagen, elektrische Schalträume und Schaltkästen, Computerräume, Fabriken, Fertigungshallen, Büros, Tankstellen, Trafostationen (trocken & Öl-befüllte Transformatoren), Offshore Plattformen etc.

Transport:

kleine Schiffe (Fischerboot oder Sportboote), Personenboote, Yachten (Maschinenräume, Kraftstofflagerung), Busse, Caravans, Wohnmobile, Lokomotiven etc.

Gebäude:

Büros, Wohnungen, Gastronomie, Geschäfte, Krankenhäuser, Museen, Archive, Büchereien, Kirchen, Wohnhäuser, Hotels, Küchen, Schulen, Museen, Kirchen etc.

TECHNISCHE UND SICHERHEITSDATEN

mabo automatischer Feuerlöscher : Inhalt 600ml

L x B x H: 88x307x61 mm Gewicht: 1.025 kg

mabo automatische Feuerlöscher-Lösung: pH-neutral, spezifisches Gewicht (20 ° C) (Wasser = 1)

1, 142, Dichte 1.168 (20 ° C) HMIS wie Wasser.

Nach Laboratorischer Prüfung und 1999/45/EC Richtlinie,

mabo Löschlösung wird nicht als schädlich eingestuft. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

- durch Inhalation: kein Schaden
- durch Hautkontakt: kein Schaden, waschen Sie den betroffenen Bereich mit Seife und Wasser.
- durch Kontakt mit den Augen: Kontaktlinsen entfernen. Spülen Sie Augen mit klarem fließendem Wasser unter Offenhalten der Augenlider.
- durch Einnahme: ungiftig, wenn verschluckt, führt nicht zu Erbrechen - ärztlichen Rat einholen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Der Hersteller erklärt hiermit unter seiner alleinigen Verantwortung, dass das Produkt

Der automatische Feuerlöscher **mabo**, auf den sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Bestimmungen entspricht:

- Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EC,
- Verpackungs- und Verpackungsabfallrichtlinie 94/62/EC und KOM 96/191/EEA endg.,
- Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen Richtlinie 1999/45/EC und REACH Verordnung 2010/453/EC, und dass

mabo automatische Feuerlöscher Lösung nicht als schädlich eingestuft ist, und das nach CE-Kennzeichnung Richtlinie 93/68/EEC und EG-Recht über dem Produkt

mabo automatische Feuerlöscher nicht verpflichtet ist, CE-Zeichen anzubringen.

Die technische Datei für **mabo** automatische Feuerlöscher wird in FLAMARK SUPER Ltd., Zagreb, Kroatien gepflegt.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt

Flamark Super Distribution - Österreich
Kugelbergweg 16/2/5
A 3701 Großweikersdorf
Tel.: +43 670 6014820
E-Mail: weisshandel1@gmail.com
www.oekohandel-weiss.at

75

75

75

25

5

0

